



IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

- Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22 V
- Dimensiones: 38 x 38 x 12 mm
- Configuración: a través del bus DALI y cualquier software que soporte la configuración de los tipos de instancia existentes de acuerdo con IEC62386

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
IM4-BMS DALI-2	transparente	93359

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	del bus DALI, máx. 22 V
Dimensiones:	38 x 38 x 12 mm a través del bus DALI y cualquier software que soporte la configuración de los tipos de instancia existentes de acuerdo con IEC62386
Configuración:	
Consumo de corriente:	4.6 mA
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	transparente
Longitud del cable:	50 cm

Información sobre el producto

Módulo de entrada binaria DALI para montaje en caja de mecanismos

4 entradas libremente configurables para pulsadores y contactos de conmutación libres de potencial

Producto certificado DALI-2

Alimentado vía bus DALI

Tecnología DALI multimaster según IEC 62386 parte 103

Las instancias 0 a 3 proporcionan información por entrada según IEC 62386 Parte 301 en el bus DALI

LED de alimentación integrado que parpadea en modo de identificación

Zumbador piezoeléctrico integrado que emite señales sonoras en modo de identificación

