



LK-TP/KNX REG

90401 EAN: 4007529904013

- Tensión de alimentación: via bus KNX
- Dimensiones: 90 x 18 x 60 mm (1 módulo)
- Grado de protección / Clase: IP20 / Clase III

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
LK-TP/KNX REG	blanco	90401

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	via bus KNX
Dimensiones:	90 x 18 x 60 mm (1 módulo)
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase III
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad (PC)
Color de material:	blanco
Conexionado y cables:	2 x Bornera bus EIB/KNX negro/rojo (línea bus)

Información sobre el producto

Acoplador de línea compacto. Une dos segmentos KNX a través de un par trenzado. P. ej.: una línea KNX con una zona KNX

El dispositivo dispone de una extensa tabla de filtrado para el grupo principal 0...31 y garantiza la separación galvánica entre líneas

El acoplador soporta Long frames KNX y es compatible con el software ETS(R) (ETS4.2 o superior)

Las teclas en el frontal permiten desactivar los filtros de telegrama para funciones test

Los LEDs indican modos de operación y errores de comunicación en el bus



