



PD4N-LTMS-RR-FT

92709 EAN: 4007529927098

- Tensión de alimentación: 16 – 48 V DC
- Dimensiones: Ø 98 x 103 mm
- Consumo típico: < 1 W

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4N-LTMS-RR-FT	blanco	92709

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Adaptador BLE-IR	negro	93067
IR-LTMS	-	92185
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	16 – 48 V DC
Dimensiones:	Ø 98 x 103 mm
Consumo típico:	< 1 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m frontal máx. Ø 6.4 m
Alcance:	Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	450 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK04
Valores de luz medidos:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux 0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Temperatur Ausgabe:	
Temperatura ambiental:	0 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010

Canal 1

Potencia de conmutación:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Tipo de contacto:	Contacto μ , seco contacto NA
Temporización de apagado:	1 s – 60 min, Impulso
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

Información sobre el producto

Multisensor para registro de movimiento, temperatura y luminosidad

Para la conexión a un bus propietario

Transmite los valores actuales de luminosidad (lux) y temperatura en forma de señal analógica



Reporta movimiento detectado vía contacto de conmutación

Ajuste de los valores de salida para la luminosidad y temperatura medida a través de potenciómetros en el propio aparato

Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)

Ejemplos de aplicaciones:

Oficinas diáfanas, Salas de reuniones, Escaleras, Despachos, classrooms/seminar Rooms, Polideportivos/Logísticos



Accesorios



Adaptador BLE-IR


Nº de artículo: 93067

Dimensiones: 40 x 55 x 103 mm

Color de material: negro

Frecuencia: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK

0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-LTMS


Nº de artículo: 92185

Batería: 3.0 V Litio CR2032

(incluida)

Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm

Color de material: -



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado