

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



**96 x PD3-1C-AP**

93232 EAN: 4007529932320

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 106 x 53 mm
- Puissance interne: < 0.3 W

#### **Données de commande**

<b>Désignation</b>	<b>Couleur</b>	<b>Ref.</b>
96 x PD3-1C-AP	blanc	93232

## Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 106 x 53 mm
Puissance interne:	< 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal
Portée:	max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

	2000 W, cos $\phi$ = 1 1000 VA, cos $\phi$ = 0.5
Puissance:	250 W LED, Réglage tempo mini > 5 min courant de pointe max. I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A
Type de contact:	μ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 sec – 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 – 2000 Lux

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes  
par relais performant

Système optique spécifique pour la détection de mouvements  
même faibles

Mode d'impulsion en série (carillon)



