



**HF-L11**

94447 EAN: 4007529944477

- Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 375 x 125 mm
- Appareil d'éclairage: max. 2 x 23 W avec douille E 27

**Données de commande**

Désignation	Couleur	Ref.
HF-L11	blanc	94447

## Données techniques

Tension:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 375 x 125 mm
Appareil d'éclairage:	max. 2 x 23 W avec douille E 27
Sécurité photobiologique:	RG 0
Niveau de protection:	IP40 / Classe I
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-15 °C à +30 °C
Boîtier:	PMMA
Couleur du matériau:	blanc

### Détecteur HF (radar)

Type de contact:	$\mu$ -Contact, Contact type NO
HF fréquence:	5.8 GHz, < 10 mW
Puissance:	1200 W, $\cos \varphi =$ 1 600 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) Ø 0.4 – 16 m
Durée de temporisation:	15 sec – 15 min
Seuil d'enclenchement:	2 – 2000 Lux

## Informations sur les produits

Hublot pour montage mural ou plafond pour une ambiance agréable

Technologie HF: 5,8 GHz - réagit aux moindres mouvements indépendamment de la température

Durée de réponse extrêmement courte

Portée, seuil d'enclenchement et durée de fonctionnement réglables par potentiomètre

Possibilité de branchement d'autres luminaires également commandables par le détecteur

Livré sans ampoule

### Exemples d'applications:

corridors, couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves, toilettes



