



## LK-TP/KNX REG

90401 EAN: 4007529904013

- Tension: par BUS KNX
- Dimensions: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Niveau de protection: IP20 / Classe III

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LK-TP/KNX REG	blanc	90401

## Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant (PC)
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	2 x Borne de bus EIB/KNX noir/rouge (ligne de bus)

## Informations sur les produits

Coupleur de ligne dans un design compact. Il connecte deux segments KNX via une paire torsadée, par exemple. une ligne KNX avec une zone KNX

L'appareil dispose d'une table de filtrage étendue pour le groupe principal 0..31 et assure une isolation galvanique entre les lignes

Le coupleur prend en charge les télégrammes longs et est compatible avec le logiciel ETS® (à partir de ETS4.2.et suivants)

Les boutons sur la façade permettent de désactiver le filtre des télégrammes afin d'effectuer des tests

Les LED's indiquent les états de fonctionnement ainsi que les erreurs de communication sur le bus KnX



