



PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

90215 EAN: 4007529902156

- Tension: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 90 x 54 x 72 mm (4 TE)
- Tension de sortie: KNX BUS / 30 V DC

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG	-	90215

Données techniques

Tension:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	90 x 54 x 72 mm (4 TE)
Tension de sortie:	KNX BUS / 30 V DC
Niveau de protection:	IP20 / Classe I
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant (PC)
Couleur du matériau:	-
Éléments pour visualisation:	LED d'état Tension de bus LED d'état Courant de sortie LED d'état Reset
KNX TP 256:	Oui
Connexions et câbles:	Borne de bus KNX noir/rouge
Courant nominal:	1280 mA
Courant nominal maximum:	2620 mA

Informations sur les produits

Alimentation compacte pour bus KNX SELV avec inductance intégrée

Tension auxiliaire non filtrée / sans self 30V DC

Diverses indications d'état par LED

Dispositif pour montage sur rail DIN dans les tableaux de distribution



