



## USB-Stick-IF/KNX

90409 EAN: 4007529904099

- Tension: via KNX BUS
- Dimensions: 60 x 19 x 13 mm
- Absorption de courant: 3 mA typique

### Données de commande

| Désignation      | Couleur | Ref.  |
|------------------|---------|-------|
| USB-Stick-IF/KNX | -       | 90409 |

## Données techniques

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tension:               | via KNX BUS                                      |
| Dimensions:            | 60 x 19 x 13 mm                                  |
| Absorption de courant: | 3 mA typique                                     |
| Puissance interne:     | 0.1 W  |
| Niveau de protection:  | IP20 / Classe III                                |
| Température ambiante:  | -5 °C à +45 °C                                   |
| Boîtier:               | ABS  |
| Couleur du matériau:   | -  |
| KNX TP 256:            | Oui  |
| Connexions et câbles:  | 1 x Borne de bus<br>KNX noir/rouge<br>USB type A |

## Informations sur les produits

Interface de données et de programmation entre le PC/ordinateur portable et le bus KNX

clé USB compacte pour une utilisation mobile

Prend en charge les télégrammes longs et est compatible avec le logiciel ETS® (à partir de ETS5 et suivants)

Indicateurs d'état LED pour le bus USB et KNX

Alimentation via bus KNX



