





Feel comfortable in your building



**UAD1-230/ KNXs REG**  
Actionneur universel de  
variation et actionneur de  
commutation (1 canal)



90225

## Actionneur universel KNXs

Le nouvel actionneur universel KNX réunit des fonctions polyvalentes dans un boîtier extrêmement compact : en tant qu'actionneur universel de variation et de vanne ainsi qu'en tant qu'actionneur de commutation avec sortie à semi-conducteur, il est parfaitement adapté aux applications les plus diverses. Son fonctionnement silencieux en fait la solution idéale pour une utilisation dans des zones sensibles comme les hôtels, les bureaux ou les zones de repos. Grâce à KNX Secure, il offre en outre une sécurité maximale contre tout accès non autorisé.

Utilisable de manière multifonctionnelle :

- Actionneur universel de variateur (coupure de phase)
- Actionneur de vanne avec PWM (modulation de largeur d'impulsion)
- Actionneur de commutation avec semi-conducteur
- 2 entrées binaires
- Fonctions de confort et logiques intégrées

### NOUVEAU:

- KNX Secure
- 1 canal
- Extrêmement compact : seulement 1 TE  
> plus d'espace dans le tableau électrique
- Silencieux, convient donc à une utilisation dans les zones de repos, les hôtels, les bureaux...

### Données techniques :

Tension :	via le BUS KNX
Dimensions :	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Consommation de courant:	3 mA
Puissance absorbée typique :	0.2 W
Type/classe de protection :	IP20 / Classe II
Température ambiante :	-5°C à +45°C
Connexions et câbles :	1 x borne de bus KNX noir/rouge 6 x Bornes à vis 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> rigide 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> fil fin
Puissance de commutation :	0 - 200 W Charge ohmique 0 - 24 W / 4 LED (Découpage de phase) 0 - 100 W / 10 LED (Découpage de phase)
Sorties:	1 x Sortie de semi-conducteurs