

B.E.G.

Feel comfortable in your building



A VILÁGELSŐ: KNX-komfort most BUS-kábel nélkül



PD2N-**RF**-KNXs-DX-DE széleskörű funkcionalitással

- Nincs BUS-kábel az érzékelőhöz, vezeték nélkül kommunikál
- Az első kiváló minőségű KNX érzékelő, vezeték nélküli kommunikációval és relével
- Két fényérzékelővel, mozgásérzékelővel, zajérzékeléssel, hőmérséklet méréssel
- KNX Secure és HCL funkcióval


beg-luxomat.com



KNX kényelem most BUS kábel nélkül

A KNX piac már nagyon várt rá, az első kiváló minőségű érzékelő, vezeték nélküli kommunikációval és relével. A B.E.G. PD2N-RF-KNXs-DX-DE érzékelővel pontosan vezérelhető a világítás, a fűtés, a szellőzés, a légkondicionálás széleskörű funkcionalitással rendelkezik. Fizikai BUS-kábel nélkül KNX-RF szabvány szerint kommunikál, a KNX Secure révén biztonságosan alkalmazható ingatlanokban. A szokásos „3 vezeték” elegendő a tápellátáshoz és a világítás vezérléséhez.

A KNX jelek gyors és biztonságos továbbítása a 868,3 MHz-es központi frekvencián keresztül történik. Amennyiben arra szükség van, egy integrált relé segítségével egy további világítás is kapcsolható.

Az új, süllyesztett KNX RF SA1-230/16/H/RF-KNXs kapcsolóaktorral vezeték nélkül további kapcsolások hajthatók végre. A KNX RF egy kétirányú rádiós rendszer, amelyben az RF vonalon belüli eszközök egymástól függetlenül kommunikálnak egymással.


Az LK-RF/KNXs B.E.G. TP/RF csatoló (KNX RF; rádiófrekvenciás) a KNX BUS vonalakon (KNX TP; sodrott pár) keresztül kapcsolódik a KNX vezeték hálózathoz.

A TP-eszközhöz hasonlóan az új RF-eszközök üzembe helyezése is az ETS segítségével történik. Az új RF változat tartalmazza a PD2N-KNXs-DX-DE összes funkcióját, amely a legújabb KNX generáció deluxe változata (DX) és a B.E.G. Brück Electronic GmbH KNX vezeték hálózathoz.

A B.E.G. PD2N-RF-KNXs-DX-DE lehetőséget nyújt a KNX buszrendszer bővítésére, segíti a tervezők és KNX integrátorok munkáját, ezzel új szintre emeli a kényelmet és az energiahatékonyságot.




PD2N-RF-KNXs-DX
 Jelenlét érzékelő
 Vezeték nélküli
 Mennyezeti
 felszerelés
 93580*



* Tartozékok más rögzítési típusokhoz és színekhez is kaphatók



LK-RF/KNXs
 RF/TP csatoló
 Fali dobozba szerelhető
 90407





**SA1-230/16/
 H/RF-KNXs**
 1 csatornás
 kapcsolóaktorról
 Vezeték nélküli
 Fali dobozba szerelhető
 93582



