



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: 48 x 18 x 40 mm
- Assorbimento: 10 mA

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
LK-RF/KNXs	Blu	90407

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	48 x 18 x 40 mm
Assorbimento:	10 mA
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe III
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	ABS
Colore di materiale:	Blu
KNX TP 256:	Si
KNX RF:	Si
Collegamenti e cavi:	terminale bus KNX nero / rosso
Frequenza:	868.3 MHz (EU), 6 dBm
Range trasmettere:	Massima 150 m

Informazioni sul prodotto

Accoppiatore multi media KNX RF-TP (wireless)

KNX Secure Ready

Versione a incasso

L'accoppiatore supporta i longframe KNX ed è compatibile con il software ETS5 o superiore

Dispone di una tabella di filtri estesa per il gruppo principale da 0 a 31

Alimentazione via Bus KNX

Antenna interna

Funzione di sicurezza dei dati, proxy di sicurezza e accoppiatore di segmenti a partire da ETS 6

Database prodotti separati per ETS 5 ed ETS 6

Ideale per ristrutturazioni e ammodernamenti

A causa della frequenza radio di 868 MHz, il dispositivo è autorizzato a funzionare solo in Europa



