

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-DAA4G-DE

92721 EAN: 4007529927210

- Alimentazione: 22 V DC da DALI-Bus
- Dimensioni: Ø 98 x 96 mm
- Area rilevamento: orizzontale 360°  
(Montaggio a soffitto)

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-S-DAA4G-DE	bianco	92721

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467
Palpebre di copertura PD4	trasparente	92313

## Dati tecnici

Alimentazione:	22 V DC da DALI-Bus
Dimensioni:	Ø 98 x 96 mm orizzontale 360°
Area rilevamento:	(Montaggio a soffitto) Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale
Raggio d'azione:	Massima Ø 6.4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	450 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 10 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Fino a 4 dispositivi slave collegabili a un PD4-M-DAA4G	

## Informazioni sul prodotto

Dispositivo slave specifico per DALI PD4-M-DAA4G

Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio  
Dispositivo Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendente dalla luminosità dell'ambiente

Modalità test automatico tramite dispositivo master



Plug & Play: nessuna impostazione richiesta

Semplice montaggio


Disponibile in versione per installazione a plafone o controsoffitto

### Settori d'impiego:

sale conferenze, classrooms/seminar Rooms



## Accessori



**Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione



**Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione



**Palpebre di copertura PD4**

Numero: 92313

Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: trasparente