

## PD5N-LAMELLA-KNXs-DX BB

93509 EAN: 4007529935093

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: 57 x 23 x 43 mm
- Assorbimento: 12 mA

### Dati dell'ordine

| Designazione            | Colore | Numero |
|-------------------------|--------|--------|
| PD5N-LAMELLA-KNXs-DX BB | nero   | 93509  |

### Accessori

| Designazione              | Colore | Numero |
|---------------------------|--------|--------|
| BLE-IR-Adapter            | nero   | 93067  |
| IR-Adapter per Smartphone | nero   | 92726  |
| IR-PD-KNX                 | -      | 92123  |
| IR-PD-KNX-Mini            | -      | 93398  |

## Dati tecnici

|  |  |
|--|--|
| Alimentazione:   | da KNX-BUS   |
| Dimensioni:  | 57 x 23 x 43 mm  |
| Assorbimento:  | 12 mA  |
| Area rilevamento:  | orizzontale 360°<br>(Montaggio a soffitto)   |
| Raggio d'azione:   | Massima Ø 12 m trasversale<br>Massima Ø 5 m frontale<br>Massima Ø 4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale:   | 110 m² / 2.5 m<br>Altezza di fissaggio   |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Classe / Grado protezione:   | IP20 / Classe III  |
| Resistenza agli urti:  | IK05   |
| Temperatura funzionamento:   | -25 °C a +55 °C  |
| Involucro:   | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV                                      |
| Numero sensori luce:   | 2  |
| Colore di materiale:   | nero opaco, simile a RAL9005   |
| Numero sensori PIR:  | 2  |
| KNX TP 256:  | Si   |
| Luce orientamento:   | 5 - 100 % / OFF<br>/ 1 min - 255 min   |
| Luce notturna:   | 5 - 100 %  |
| Nivel de luminosidad deseado:  | 5 - 2000 Lux   |

## Informazioni sul prodotto

Sensore KNX per l'installazione in soffitti a doghe o apparecchi di illuminazione

KNX Secure Ready

Controllo HCL / RGB

Impostazione KNX tramite ETS 5

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento

Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno

Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.

1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili

Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set

Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio

Varie funzioni di blocco

Soft-start

2 moduli logici integrati

Richiamo scenari luminosi

Disattivazione indicatori di stato

Applicativo ETS database scaricabile dal sito B.E.G.

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione Luce ottimizzata

Misurazione Luce comunicata via bus

Curva dimmerazione modificabile

Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.

Codice PIN

Telecomandabile tramite telecomando IR opzionale

Telecomando utente con 5 pulsanti impostabili singolarmente per richiamo scene/funzioni (accessorio)

Assegnazione dell'indirizzo fisico tramite pulsante o telecomando

Modalità HVAC (1 comfort, 2 stand by, 3 economy, 4 antigelo/surriscaldamento)

Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno

Funzioni di controllo (heartbeat, cyclical sending)

Simulazione presenza

Funzione spegnimento forzato

Funzione intelligente Central Off

Preavviso di spegnimento




Funzione riscaldamento lampade fluorescenti impostabile da 1 a 100 ore

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino

Pausa sicurezza dopo spegnimento delle luci impostabile

**Settori d'impiego:**

uffici, sale riunioni, scuole, scuole materne, ospedali



## Accessori



### BLE-IR-Adapter

Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm

Colore di materiale: nero

Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-Adapter per Smartphone

Numero: 92726

Dimensioni: 47 x 19 x 10 mm

Classe / Grado protezione: IP20

Temperatura funzionamento: -20 °C a +40 °C



### IR-PD-KNX

Numero: 92123

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)

Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm  
Colore di materiale: -



### IR-PD-KNX-Mini

Numero: 93398

Batteria: 3.0 V Llitio CR2032 (incluso)

Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm

Colore di materiale: -