



PD9-M-DIM-HVAC-DE

92973 EAN: 4007529929733

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm
- Potenza assorbita: ca. 0.8 W

Aree di applicazione

- Ingressi
- piccoli uffici
- corridoi/passaggi
- Palestre / magazzini

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-M-DIM-HVAC-DE	bianco	92973

Accessori

Designazione	Colore	Numero
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-PD-DIM-HVAC		92114
IR-PD-DIM-Mini	-	92098
Filtro antisturbo RC	bianco	10880
Mini-Filtro antisturbo RC		10882
Copertura IP65 per Testa del sensore PD9	trasparente	92958
Anello PD9 Ø 36 mm	antracite	92235
Anello PD9 Ø 36 mm	bianco	92238
Anello PD9 Ø 36 mm	effetto acciaio	92237
Anello PD9 Ø 45 mm	bianco	92327
Anello PD9 Ø 45 mm	effetto acciaio	92346
Anello di finitura quadrato PD9-DE	bianco puro	92993

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.8 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Raggio d'azione:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Area di rilevamento tangenziale:	
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Lunghezza cavo:	45 cm, schermato
Canale 1 (comando di luce)	
	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 300 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A 1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Tipo di contatto:	
Uscita DIM:	1-10 V DC, fino a 50 alimentatori elettronici
Ritardo spegnimento:	1 min – 30 min

Informazioni sul prodotto

Mini rilevatore di presenza con contatto supplementare a potenziale zero

Interfaccia 1 – 10 V per controllo di EVG analogici dimmerabili

Funzione luce di orientamento

Un canale per l'accensione e il dimmeraggio della luce

Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC

Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante

Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Relè con contatto pre-caricato in tungsteno adatto per lampade LED

L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm)

Prevenzione del consumo del sistema di illuminazione in standby secondo EnEV DIN V 18599-4

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

Impostazioni di fabbrica 5 min e 300 lux (15 min HVAC)

Settori d'impiego:

Ingressi, piccoli uffici, corridoi/passaggi, Palestre / magazzini

Nivel de luminosidad deseado: 10 - 2000 Lux




Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)

Carico di contatto: 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$

Tipo di contatto: Contatto μ , a potenziale zero
contatto NO

Ritardo spegnimento: 5 min - 60 min, Impulso

Misurazione mista della luce: Misurazione mista della luce



Accessori



BLE-IR-Adapter

Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm
 Colore di materiale: nero
 Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Filtro antidisturbo RC

Numero: 10880


Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$
 Dimensioni: 38 x 12 x 26 mm
 Classe / Grado protezione: IP20 /
 Classe II



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92235

Dimensioni: Ø 36 mm
 Involucro: Involucro in pregiato PC
 resistente ai raggi UV
 Colore di materiale: antracite lucido



IR-PD-DIM-HVAC

Numero: 92114

Batteria: 3.0 V Litio CR2032
 (incluso)
 Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
 Colore di materiale: -



Mini-Filtro antidisturbo RC

Numero: 10882

Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$
 Dimensioni: 50 x 23 x 8 mm
 Classe / Grado protezione: IP20 /
 Classe II



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92238

Dimensioni: Ø 36 mm
 Involucro: Involucro in pregiato PC
 resistente ai raggi UV
 Colore di materiale: bianco lucido



IR-PD-DIM-Mini

Numero: 92098

Batteria: 3.0 V Litio CR2032 (incluso)
 Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm
 Colore di materiale: -



Copertura IP65 per Testa del sensore PD9

Numero: 92958


Classe / Grado protezione: IP65
 Involucro: resistente ai raggi UV
 Colore di materiale: trasparente



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92237


Dimensioni: Ø 36 mm
 Involucro: Involucro in pregiato PC
 resistente ai raggi UV
 Colore di materiale: effetto acciaio
 lucido



Anello PD9 Ø 45 mm

Numero: 92327


Dimensioni: Ø 45 mm
Colore di materiale: bianco opaco



Anello PD9 Ø 45 mm

Numero: 92346

Dimensioni: Ø 45 mm
Colore di materiale: effetto acciaio
opaco



Anello di finitura quadrato PD9-DE

Numero: 92993

Dimensioni: 45 x 45 x 2.6 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro opaco,
simile a RAL9010