



PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

90215 EAN: 4007529902156

- Alimentazione: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 90 x 54 x 72 mm (4 TE)
- Tensione in uscita: BUS KNX / 30 V DC

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG	-	90215

Dati tecnici

Alimentazione:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	90 x 54 x 72 mm (4 TE)
Tensione in uscita:	BUS KNX / 30 V DC
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe I
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV (PC)
Colore di materiale:	-
Elementi di visualizzazione:	LED di stato Tensione del bus LED di stato Corrente di uscita LED di stato Reset
KNX TP 256:	Sì
Collegamenti e cavi:	terminale bus KNX nero / rosso
Corrente nominale:	1280 mA
Corrente nominale massima:	2620 mA

Informazioni sul prodotto

Alimentatore bus KNX compatto SELV con induttanza integrata

Tensione ausiliaria non disaccoppiata 30 V CC

Vari indicatori di stato tramite LED

Dispositivo per il montaggio su guida DIN nei quadri di distribuzione



