



## RM-DALI-SYS-1C-REG

92849 EAN: 4007529928491

- Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22 V DC
- Dimensioni: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Impostazione: via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
RM-DALI-SYS-1C-REG		92849

## Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22 V DC
Dimensioni:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Impostazione:	via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router
Assorbimento:	10 mA
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco

### Relè

Carico di contatto:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Tipo di contatto:	Contatto $\mu$ , contatto NO
Ritardo spegnimento:	1 min - 150 min (Solo modalità Cut- off e HVAC)
Ritardo di attivazione:	1 min - 150 min (Solo modalità HVAC)

## Informazioni sul prodotto

Modulo relè DALI per guida DIN ad 1 canale di commutazione

Contatto ad alta prestazione e senza potenziale per carichi  
con elevata corrente di spunto

Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G.  
LUXOMAT®net DALI-SYS

Controller applicativo integrato con diverse modalità  
operative

Modalità operative: Standard, Cut-off, HVAC, Impulso, Allarme

Interruttori DIP e HEX per una rapida messa in servizio con  
funzioni di base

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di  
altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net



