

Prodotti e accessori

Descrizione	Colore	Codice
BL2-DE	bianco	93317
10 x BL2-DE	bianco	93327
BL4-DE	bianco	93288
BL4-K-DE	bianco	93284
Set di montaggio BL2-AP	bianco	93256
Set di montaggio BL2-UP	bianco	93251
Set di montaggio BL4-AP	bianco	93183
Set di montaggio BL4-UP	bianco	93194
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Filtro antidisturbo RC	bianco	10880
Mini-Filtro antidisturbo RC	nero	10882
IR-BL	-	93055



IR-BL

Vantaggi della serie BL

- Design funzionale
- Telecomandabile
- Veloce e semplice installazione
- Installazione a plafone o semi-incasso tramite basi come accessori
- **Consegnato pronto per l'uso:**
3 impostazioni di fabbrica 3 min tempo ritardo e 500 lux



Serie BL

Tutta la qualità a basso costo



B.E.G. Italia s.r.l.
Viale Brianza 181
I-20092 Cinisello Balsamo MI
T +39 02 49 795 563
F +39 02 49 755 008
info@beg-luxomat.it
beg-luxomat.com

LFL 508521-041019




Serie BL – Ready to go!


“



Set di montaggio BL2-AP



Set di montaggio BL4-UP



BL2-DE

Informazioni Prodotto

- Rilevatore di movimento a soffitto per interni
- Per installazione in controsoffitti
- Un canale per l'attivazione delle luci
- Semplice programmazione tramite telecomando (opzionale)
- Funzioni base per applicazioni normali
- Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata
- Accessori per l'installazione a Plafone o Semi-incasso


Dati tecnici

	BL2	BL4	BL4-K
Alimentazione	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz	■	■
Altezza installazione consentita (m)	min. max. consigliato	2 5 2.5	2 5 2.5
Area rilevamento	verticale 360°	■	■
Dimensioni (Ø x A mm)	DE AP UP	80x63 109x69 104x52	105x84 109x73 105x58
Classe / Grado protezione		IP23 / II	IP20 / II
Potere interruzione	1000 W, cos φ = 1 200 W LED	■	■
Ritardo spegnimento	15 s – 60 min	■	■
Soglia accensione	10 – 2000 Lux	■	■

Arearie di rilevamento

BL2-DE


Monitoraggio di superfici di piccole dimensioni quali vani scale



① 50 m²

BL4-DE


Monitoraggio di grandi superfici, uffici di grandi dimensioni, locali tecnici, parcheggi sotterranei



① 284 m²

BL4-K-DE

Monitoraggio lunghi corridoi



① 200 m²

① tangenziale
② frontale
③ sedentario



BL4-DE