

Producten en accessoires

Omschrijving	Kleur	Code
Indoor 140-L met kader	zuiver wit/glanzend	94328
Indoor 140-L zonder kader	—	94325
Indoor 140-L-KNX-DX	—	93393
Raam IP20	parelwit/mat	94344
Raam IP20	antraciet/mat	94341
Raam IP20	zuiver wit/mat	94343
Raam IP20	zuiver wit/glanzend	94342
Centrale afdekplaat 63x63	zuiver wit	94345
Centrale afdekplaat 63x63	antraciet	94347
Centrale afdekplaat 63x63	crèmewit	94349
Centrale afdekplaat 55x55	zuiver wit	94346
Centrale afdekplaat 55x55	signaalwit	94352
Centrale afdekplaat 45x45	zuiver wit	38946
Centrale afdekplaat 45x45	parelwit	39075

Ontwerpverscheidenheid voor wandaanwezigheidsmelders



Code 94325

Code 94344

Individuele afdekramen



Code 94343

Code 94341

Code 94344

Code 94342

Voordelen Indoor 140-L

- Vereenvoudigde installatie, geen extra drukknoppen nodig
- Incl. 2 krachtige LED's
- Detectiebereik uitbreidbaar
- Master/Slave opties



Indoor 140-L

Aanwezigheidsmelder met geïntegreerde drukknop, nachtverlichting en oriëntatieverlichting in één



Belgium bv/srl
Intercity Business Park
General De Wittelaan 17 C
B-2800 Mechelen

T +32 (0) 38 87 81 00

F +32 (0) 38 87 41 00

luxomat@beg-belgium.be

beg-luxomat.com

VOLG ONS OP:



Wij behouden ons het recht voor de specificaties en het design op elk ogenblik te wijzigen en zijn niet aansprakelijk voor eventuele druk- en zetfouten.

LFL 51157-1 – 14.03.22




Verfijnd en ruimtebesparend



Productinformatie

- Wanddetector met geïntegreerde drukknoppen voor manuele bediening
- Eén kanaal om het licht te schakelen (hoofd- of nachtlicht)
- Geïntegreerd LEDlicht, te gebruiken als oriëntatie- of nachtlicht
- Uitbreiding van het detectiebereik door max. 5 andere Indoor 140-L melders
- Kan als master/slavetoestel worden gebruikt
- Leverbaar met of zonder frame voor combinatie met afdekplaat in 4 verschillende kleuren
- Compatibel met de elektro-schakelaars van bekende fabrikanten
- Toepassingsvoorbeelden:
hotelgangen, slaapkamers, bejaardentehuizen

Detectiebereik



- ① 116 m² – Dwars naar de melder lopen
- ② Frontaal naar de melder lopen
- ③ Zittend

Technische gegevens Indoor 140-L

Spanning	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Detectiebereik	horizontaal 120°
Beschermingsgraad/ -klasse	IP20 / II
Omgevingstemperatuur	-25° C tot +50° C
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 165 A
Nalooptijd	15 s – 30 min, Impuls
Oriëntatieverlichting	0% – 100% / OFF / 15 s – 30 min
Nachtverlichting	0% – 100% / OFF / 15 s – 30 min
Inschakeldrempel	10 – 2000 Lux

Hoofdverlichting




- Inschakeling van de hoofdverlichting door de aanwezigheidsmelder of via de drukknop
- Uitschakeling van de hoofdverlichting door nogmaals op de knop te drukken of automatische uitschakeling na de voorgeprogrammeerde nalooptijd.

Oriëntatieverlichting



- LED-downlight voor veiligheid en comfort na het verstrijken van de nalooptijd van de hoofdverlichting
- In halfautomatische modus, activering via aanwezigheidsdetector wanneer beweging wordt waargenomen

Nachtverlichting



- LED-downlight voor veilige en zachte verlichting in het donker, minder fel dan het oriëntatielicht
- Geïntegreerde lichtsterktemeter voor de automatische activering van de nachtverlichtingsfunctie

