



BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

- Spanning: via de KNX bus
- Afmetingen: 60 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Stroomverbruik: 5 mA

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BIA-4-KNX REG	-	90405

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	5 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
	1 x Busklem EIB/KNX zwart/rood (buslijn)
Aansluitingen en kabels:	6 x Schroef aansluitingen 0.34 ... 2.5 mm ² stug 0.34 ... 2.5 mm ² soepele kern

Productinformatie

Compacte binaire ingang met 4 kanalen voor de besturing van lampen, jaloezieën, enz.

De ingangen kunnen worden bediend via conventionele schakelaars met een externe spanning van 12 tot 230 V

Gebruik als pulsteller is mogelijk

Twee toetsen en drie LED's maken lokale bediening en visualisering van de status van het apparaat mogelijk

Naast de ingangskanalen biedt het apparaat 16 onafhankelijke logische of timerfuncties



