

B.E.G.**LUXOMAT®****CdS-R**

92365 EAN: 4007529923656

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Lichtsensor Ø 15 x 24 mm,
Vermogensdeel: 61 x 23 x 38 mm
- Typisch verbruik: < 0.5 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
CdS-R	zwart	92365

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Lichtsensør Ø 15 x 24 mm, Vermogensdeel: 61 x 23 x 38 mm
Typisch verbruik:	< 0.5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	Behuizing IP20 / Sensor IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zwart mat, overeenkomstig RAL9005

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 350 VA, $\cos \varphi = 0.4$
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Temporiseren van de in- en uitschakeling:	10 s - 15 s
Inschakeldrempel:	2 – 100 Lux

Productinformatie

Schemerschakelaar met een schakelrelais

Om achteraf in te bouwen in buitenverlichting en voor gebruik in inbouwdozen

Traploos instelbare schemerwaarde

Lengte van de verbindingskabel tussen lichtsensor en elektronica unit is ca. 15 cm, te verlengen tot max. 1,50 m

Toepassingsvoorbeelden: ideaal voor ruimtes waar permanente verlichting gewenst is: entree, trappenhuizen, gangen.



