

B.E.G.**SAFETYLUX®**

DATA CONTROL N

93805 EAN: 4007529938056

- Spanning: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 295 x 333 x 129 mm
- Parameterisatie: via web-applicatie in de B.E.G. DALI router

Bestelgegevens

Omschrijving

DATA CONTROL N

Kleur

grijs

Art.nr.

93805

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	295 x 333 x 129 mm
Parameterisatie:	via web- applicatie in de B.E.G. DALI router
Uitgangsspanning:	16 V DC
Typisch verbruik:	max. 10 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse II
Slagvastheid:	IK08
Omgevingstemperatuur:	5 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polystyreen
Kleur:	grijs
Nominale stroom (max.):	210 mA

Productinformatie

Centrale bewakingseenheid voor noodverlichtingsarmaturen via de DALI bus volgens IEC 62034 en 62386

Eenvoudige configuratie met de router voor vier DALI lijnen en dus voor 256 nood- / vluchtweg armaturen. Een DALI voeding voor één DALI-lijn is aanwezig. Voor de volledige functionaliteit zijn dus drie extra DALI voedingen benodigd.

Modulaire uitbreidingsmogelijkheden voor grotere gebouwen, bijv. met drie extra routers en 12 DALI-- voedingen voor de bewaking van 1024 nood- / vluchtweg armaturen.

Vrije bus-topologie

Beveiligd tegen kortsluiting

TCP / IP netwerken

e-mailfunctie

Onderhoud op afstand via internet met een VPN verbinding

Weergave van alle opgetreden fouten met locatie en tijdspecificatie

Automatische zelftests volgens DIN EN 62034 en het bijhouden van een testlogboek.

Groepering, dim- en testtijden zijn programmeerbaar

Visualisatie

Blokkeren van de noodverlichtingsfunctie

Wachtwoord beveiligd



