



IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22 V
- Afmetingen: 38 x 38 x 12 mm
- Parameterisatie: via de DALI-bus en software die de configuratie van bestaande instance-typen ondersteunt in overeenstemming met IEC62386

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IM4-BMS DALI-2	transparant	93359

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22 V
Afmetingen:	38 x 38 x 12 mm via de DALI-bus en software die de configuratie van bestaande
Parameterisatie:	instance-typen ondersteunt in overeenstemming met IEC62386
Stroomverbruik:	4.6 mA
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	transparant
Kabellengte:	50 cm

Productinformatie

Binaire DALI-ingangen voor inbouwen in inbouwdozen

4 vrij configureerbare ingangen voor conventionele
drukknoppen

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via de DALI-bus

DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Instances 0 tot 3 geven informatie per ingang in
overeenstemming met IEC 62386 Deel 301 op de DALI-bus

Geïntegreerde voedings-LED die knippert in
identificatiemodus

Geïntegreerde piëzoemmer die geluidssignalen afgeeft in de
identificatiemodus



