

Indoor 180-KNX zonder afdekraam

92892 EAN: 4007529928927

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: 70 x 70 x 61 mm
- Stroomverbruik: 7 mA

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-KNX zonder afdekraam	-	92892

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	70 x 70 x 61 mm
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Kleur:	-
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 1200 Lux

Productinformatie

KNX aanwezigheidsmelder voor wandmontage met een geïntegreerde KNX-BUS-koppeling

Alle functies beschikbaar in V4.0 zijn ook aanwezig in V5.0

In combinatie met de productdatabase
BEG_Praesenzmelder_928XX_V5.0 zijn de volgende modi beschikbaar:

1. Volautomatische werking
2. Halfautomatisch
3. Slavemodus
4. Aanwezigheid van onafhankelijke regelmodus

Maximaal drie schakelkanalen, instelbaar als daglicht-afhankelijk of onafhankelijk

Instelwaarden en nalooptijden kunnen voor alle kanalen worden gewijzigd via communicatie objecten

Inbrandfunctie instelbaar van 1 - 100u




De geactiveerde bewegings-LED is uit te schakelen met de ETS parameter, communicatieobject of afstandsbediening

Parameter-instellingen via ETS 3 en 4

De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.

Voor combinatie met afdeklamellen (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Toepassingsvoorbeelden: bewaking van openbare toiletinstallaties, gangen, archiefruimtes, vergaderzalen



Accessoires



**Centrale afdekplaat IP20
Indoor 180**
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse:
IP20
Behuizing: polycarbonaat,
UV-bestendig



**Centrale afdekplaat IP20
Indoor 180**
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse:
IP20
Behuizing: polycarbonaat,
UV-bestendig



**Centrale afdekplaat IP20
Indoor 180**
Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse:
IP20
Behuizing: polycarbonaat,
UV-bestendig



**Centrale afdekplaat IP54
Indoor 180**
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse:
IP54
Behuizing: polycarbonaat,
UV-bestendig



**Centrale afdekplaat IP20
Indoor 180**
Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse:
IP20
Behuizing: polycarbonaat,
UV-bestendig



**Centrale afdekplaat IP20
Indoor 180**
Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse:
IP20
Behuizing: polycarbonaat,
UV-bestendig



**Opbouwsokkel Indoor
180**
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42
mm
Beschermingsgraad/-klasse:
IP54
Slagvastheid: IK05