

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C met afdekraam

92136 EAN: 4007529921362

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Toepassingsgebieden

- gangen
- toiletten
- entree ruimtes
- trappenhuis
- technische ruimtes

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-M-2C met afdekraam	zuiver wit	92136

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141

Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	signaalwit	39241
Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55	verkeerswit	39242
Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56	zuiver wit	35126
Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2	zuiver wit	35127
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Afdeklamellen Indoor 180 transparant		92294
Afdeklamel Indoor 180		33233

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Type de contact:	1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 min – 120 min, Alarmimpuls, impuls

Productinformatie

Wand aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Extra potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren



Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux (15 min HVAC)

Toepassingsvoorbeelden:

gangen, toiletten, entree ruimtes, trappenhuis, technische ruimtes



Accessoires



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92630


Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180

Art.nr.: 92139


Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



IR-PD-2C

Art.nr.: 92475

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



IR-PD-Mini

Art.nr.: 92159

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180


Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Opbouwsokkel Indoor 180
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm
Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm
Art.nr.: 39241

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: signaalwit glanzend, overeenkomstig RAL9003



Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55
Art.nr.: 39242

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: verkeerswit glanzend, overeenkomstig RAL9016



Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56
Art.nr.: 35126

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2
Art.nr.: 35127

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



RC-filter
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini RC-filter
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Afdeklamellen Indoor 180 transparant
Art.nr.: 92294

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Afdeklamel Indoor 180

Art.nr.: 33233

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit