



L9-LEDN

94458 EAN: 4007529944583

- Spanning: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 475 x 150 mm
- Lichtstroom / intensiteit: Led printplaat
vast gemonteerd
Lichtkleur: 4000 K neutraal wit
Lichtstroom LED: 2800 lm
Lichtstroom lamp 2200 lm
Peak: 559 cd

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
L9-LEDN	wit	94458

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 475 x 150 mm Led printplaat vast gemonteerd Lichtkleur: 4000 K neutraal wit Lichtstroom LED: 2800 lm Lichtstroom lamp 2200 lm Peak: 559 cd
Lichtstroom / intensiteit:	
Lichtrendement:	92 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	24 W / PF 0.94
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Behuizing:	Behuizing met LED-print van gelakt plaatstaal, kunststoffen afdekking Optiek: PMMA- diffuser wit
Kleur:	wit

Productinformatie


Ronde LED wand- en plafondarmatuur

Energiezuinige lamp met een lange levensduur van > 50.000
uur

Brede verdeling van het licht door de diffuse
armatuurafdekking

Toepassingsvoorbeelden:

gangen, hallen, trappenhuizen, opslagruimten, kelders,
toiletten



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	559
2.0	7.5	140
3.0	11.2	62
4.0	15.0	35
5.0	18.7	22

