



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

92732 EAN: 4007529927326

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: 38 x 38 x 14 mm
- Parameterisatie: Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	38 x 38 x 14 mm
Parameterisatie:	Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)
Stroomverbruik:	7 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	Polycarbonaat
Kleur:	-
Kabellengte:	max. 50 cm
Nalooptijd:	1 min – 150 min (alleen in trappenhuismodus)
Frequentie:	2.4 GHz ISM band, GFSK 3 dBm

Productinformatie

DALI drukknopmodule met 4 binaire ingangen en een geïntegreerde Bluetooth-gateway voor verborgen montage achter inbouwschakelaars.

Parameter-instellingen DALI-LINK verlichtingssturing via Bluetooth met een smartphone en de B.E.G. DALI-LINK app.

4 vrij configureerbare ingangen voor conventionele drukknoppen

Gebruiksmodus: normale -, trappenhuis- of scènemodus

Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie bij installatie

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Android -

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elpla.begbl>

iOS -

<https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121>

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Extra gratis software van B.E.G. is vereist

Geschikt voor: 93840, 93845, ...



