



PD4-KNX-C-VZ

92888 EAN: 4007529928880

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: Ø 97 x 84 mm
- Stroomverbruik: 7 mA

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-KNX-C-VZ	wit	92888

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-Adapter voor Smartphones	zwart	92726
IR-PD-KNX	-	92123
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	Ø 97 x 84 mm
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 40 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 1200 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

KNX aanwezigheidsmelder special voor **brede en lange** gangen met een geïntegreerde KNX-BUS-koppeling

In combinatie met de productdatabase
BEG_Praesenzmelder_928XX_V5.0 zijn de volgende modi beschikbaar:

1. Volautomatische werking
2. Halfautomatisch
3. Slavemodus
4. Aanwezigheid van onafhankelijke regelmodus

Maximaal drie schakelkanalen, instelbaar als daglicht-afhankelijk of onafhankelijk

Instelwaarden en nalooptijden kunnen voor alle kanalen worden gewijzigd via communicatie objecten

Inbrandfunctie instelbaar van 1 - 100u

De geactiveerde bewegings-LED is uit te schakelen met de ETS parameter, communicatieobject of afstandsbediening

Maximaal drie extra schakelkanalen, instelbaar als daglicht afhankelijk of onafhankelijk voor het sturen van verlichting, HVAC (met een tijdsvertraging) of voor het versturen van aanwezigheidstelegrammen



Parameter-instellingen via ETS 3 en 4

De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.

Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder

Toepassingsvoorbeelden:

voor lange gangen



Accessoires



BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-Adapter voor Smartphones
Art.nr.: 92726

Afmetingen: 47 x 19 x 10 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C



IR-PD-KNX
Art.nr.: 92123

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf