

B.E.G.

LUXOMAT®



PICO-S-IB

92700 EAN: 4007529927005

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 33 x 60 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.3 W

Bestelgegevens

Omschrijving

PICO-S-IB

Kleur

wit

Art.nr.

92700

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 33 x 60 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kabellengte:	130 cm
Pulsduur:	9 s

Productinformatie

Mini-slavemelder met een geïntegreerde voedingseenheid, voor aansluiting op een mastermelder

Geschikt voor vochtige ruimtes

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.

Montage met klemmen (meegeleverd) voor in armaturen of met veerklemmen voor verlaagde plafonds

Toepassingsvoorbeelden:

kantoren, vergaderzalen, ziekenhuizen, scholen



