



PS-DALI-SYS-USB-REG

92843 EAN: 4007529928439

- Spanning: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parameterisatie: Software update
functieknop, B.E.G. PC Tools

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PS-DALI-SYS-USB-REG	wit	92843

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parameterisatie:	Software update functieknop, B.E.G. PC Tools
Uitgangsspanning:	16 V DC
Typisch verbruik:	6 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polyamide, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.2 ... 4.0 mm ² stug 0.25 ... 2.5 mm ² soepele kern (met of zonder adereindhuls), USB
Nominale stroom (max.):	210 mA

Productinformatie

DALI-voeding met een geïntegreerde USB-interface voor DIN-rail montage

Als standalone oplossing of voor een naadloze integratie in B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Geïntegreerde applicatiecontroller om maximaal 64 DALI-deelnemers te adresseren

Updatefunctie via een geïntegreerde drukknop en de USB-interface

Geïntegreerde LED's voor het weergeven van informatie over de werking

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist



