



RM-DALI-SYS-1C-REG

92849 EAN: 4007529928491

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22 V DC
- Afmetingen: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Parameterisatie: via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RM-DALI-SYS-1C-REG		92849

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22 V DC
Afmetingen:	85 x 18 x 63 mm (1 TE) via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router
Parameterisatie:	
Stroomverbruik:	10 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit
Relais	
Schakelvermogen:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Contacttype:	μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	1 min – 150 min (alleen in Cut- off- en HVAC- modus)
Temporiseren van de inschakeling:	1 min – 150 min (alleen in HVAC- modus)

Productinformatie

DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op DIN-rail

Krachtig, potentiaalvrij relais met een hoog inschakelstroomvermogen

Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Geïntegreerde applicatiecontroller met verschillende bedrijfsmodi

Bedrijfsmodi: standaard, cutoff, HVAC, impuls, alarm

DIP- en HEX switches voor snelle in-bedrijfsname met basisfuncties

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS



