



RM1-SYS-REG DALI-2

93082 EAN: 4007529930821

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22 V DC
- Afmetingen: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Parameterisatie: via B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RM1-SYS-REG DALI-2	wit	93082

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22 V DC
Afmetingen:	85 x 18 x 63 mm (1 TE) via B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router
Parameterisatie:	
Stroomverbruik:	5 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit
Relais	
Schakelvermogen:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Contacttype:	μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	1 min - 150 min (alleen in Cut- off- en HVAC- modus)

Productinformatie

DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op DIN-rail

Krachtig, potentiaalvrij relais met een hoog inschakelstroomvermogen

Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Geïntegreerde applicatiecontroller met verschillende bedrijfsmodi

Bedrijfsmodi: standaard, cutoff, HVAC, impuls, alarm

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist



