



ROUTER2-DALI-SYS-REG

93480 EAN: 4007529934805

- Spanning: 5 V DC
- Afmetingen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parameterisatie: Via geïntegreerde webserver en compatibele webbrowser

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
ROUTER2-DALI-SYS-REG	wit	93480

Technische gegevens

Spanning:	5 V DC
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parameterisatie:	Via geïntegreerde webserver en compatibele webbrowser
Typisch verbruik:	max. 5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polyamide, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	4 x USB, 1 x LAN

Productinformatie

Router met geïntegreerde webserver en applicationcontroller volgens DIN-railmontage DIN EN 60715

4 USB-poorten voor het aansturen van maximaal 4 afzonderlijk verkrijgbare B.E.G. applicatiecontrollers met geïntegreerde DALI-voedingseenheid

1 LAN poort voor netwerken tot 100 apparaten, tot 400 onderling verbonden DALI-lijnen mogelijk

Centraal beheer van parameters, adressen, groepen en scènes van alle DALI-apparaten in het netwerk

Decentrale applicatie logica in multisensoren en drukknoppen - de router neemt alleen de overkoepelende functies over

Gebruikers- en rechtenbeheer voor verschillende rollen

DALI-noodverlichtingsmanager

Uitgebreide GUIDED LICHT PLUS functie (over alle DALI lijnen)

Event-routing functie om over verschillende DALI-lijnen te kunnen communiceren.

Update Manager, voor het updaten van de router firmware via LAN/WAN

Bedienbaar via een compatible webbrowser vanaf elk besturingsapparaat (smartphone, tablet, PC)

Analyse- en diagnose-instrumenten voor probleemoplossing

Temperatuurbewaking van hoofdprocessor en behuizing

Hoge-kwaliteit ventilator met automatische snelheidsregeling

Geïntegreerd realtime klok

LED status display

Inclusief afzonderlijk meegeleverde 5VDC/2A voeding voor montage op DIN-rail (1HP)

Inclusief 4 USB connectie kabels (0,5m) en 1 LAN kabel (0,5m)

Gratis Planningsondersteuning van B.E.G.

Tegen betaling Inbedrijfstelling van B.E.G.

Optie voor onderhoud op afstand via een bestaande VPN-verbinding met B.E.G.

Kleine onderhoudswerkzaamheden (bijv. het vervangen van armaturen) kunnen worden uitgevoerd door een bouwtechnicus of een lokale elektro-installateur.

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist

