



## SA4 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93224 EAN: 4007529932245

- Spanning: via de KNX bus
- Afmetingen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Stroomverbruik: 5 mA typisch  
20 mA max.

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SA4 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93224

## Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stroomverbruik:	5 mA typisch 20 mA max.
Typisch verbruik:	0.15 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja

	Busklem KNX zwart/rood 0.2 ... 4.0 mm <sup>2</sup> stug
Aansluitingen en kabels:	0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup> soepele kern (met of zonder adereindhuls)

### op elk kanaal

	3680 W, $\cos \varphi = 1$
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom $I_p (150 \mu s) = 600 A$
Contacttype:	$\mu$ -contacten, potentiaalvrij maakcontact/NO
Uitgangen:	4 schakel uitgangen

## Productinformatie

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

KNX Secure ready

Industriële kwaliteit

KNX-inbouwmodule met een breedte van 4 TE voor DIN-rail montage (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

Het apparaat heeft 4 onafhankelijke, potentiaalvrije, normaal open contacten.

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacitieve belastingen

Schakelaars maken ook zonder bus spanning handmatig schakelen mogelijk.

Voeding via de KNX-bus

De uitgangen zijn aangesloten via schroefklemmen



