



TS-AD3

92678 EAN: 4007529926787

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 45 x 54 x 55 mm (3 TE)
- Typisch verbruik: 0.4 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
TS-AD3		92678

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	45 x 54 x 55 mm (3 TE)
Typisch verbruik:	0.4 W
Beschermingsgraad/-klasse:	overeenkomstig DIN EN 60529 IP20 / Klasse II volgens de regelgeving
Gangreserve (bij 20 °C):	-
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +50 °C
Behuizing:	zelfdovende thermoplast
Aansluitingen en kabels:	Schroef aansluitingen
Schakelvermogen:	16 A / 250 V bij $\cos \varphi = 1$ 2000 W max. Gloeilampen opening < 3 mm (μ -contact), potentiaalvrij Wisselcontact
Contacttype:	

Productinformatie

Analoge dagschakelklok voor DIN-rail montage

Smalle uitvoering 54 mm

Dagprogramma

Handbediende overbruggingsschakelaar continu-ON /
Automatisch

Niet-verliesbare schakeltoetsen



