



TS-ASTRO1

92669 EAN: 4007529926695

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Beschermingsgraad/-klasse:
overeenkomstig DIN EN 60529 / Klasse II
volgens bestemming

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
TS-ASTRO1		92669

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	45 x 18 x 58 mm (1 TE)
Beschermingsgraad/-klasse:	overeenkomstig DIN EN 60529 / Klasse II volgens bestemming
Gangreserve (bij 20 °C):	ca. 6 jaar
Omgevingstemperatuur:	-10 °C tot +50 °C
Behuizing:	zelfdovende thermoplast
Display-elementen:	Hoogwaardige LC-Display
Aansluitingen en kabels:	Schroef aansluitingen (Schroef aansluitingen)
Schakelvermogen:	16 A / 250 V bij $\cos \varphi = 1$ max. inschakelstroom I_p (20ms) = 165 A 2000 W max. Gloeilampen
Contacttype:	1x opening < 3 mm (μ -contact), maakcontact/NO

Productinformatie

Digitale Astro schakelklok voor verdeelkastinstallatie

1 kanaal

60 geheugenplaatsen (limieten)

Schakelvermogen 16 A

Astro-programma

Dag- en weekprogramma

Permanente schakeling op datum / vakantieprogramma

Kortste schakelinterval 1 minuut

Handmatige permanente modus

Handbediening

Automatische schakeltijd oriëntatie bij het uitlezen

Vrije blokprogrammering

Automatische omschakeling zomertijd

Bedrijfsuren- en impulsteller

Beveiliging door PIN-codering



