



## TS-DW1

92656 EAN: 4007529926565

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Typisch verbruik: ca. 0.7 W

### Bestelgegevens

**Omschrijving**  
TS-DW1

**Kleur**

**Art.nr.**  
92656

## Technische gegevens

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Spanning:                  | 230 V AC 50 / 60 Hz  |
| Afmetingen:                | 45 x 18 x 58 mm (1 TE)   |
| Typisch verbruik:          | ca. 0.7 W  |
| Beschermingsgraad/-klasse: | overeenkomstig DIN EN 60529 IP20 / Klasse II volgens de regelgeving                    |
| Gangreserve (bij 20 °C):   | ca. 6 jaar   |
| Omgevingstemperatuur:      | -10 °C tot +50 °C  |
| Behuizing:                 | zelfdovende thermoplast  |
| Display-elementen:         | Hoogwaardige LC-Display  |
| Aansluitingen en kabels:   | Schroef aansluitingen (Schroef aansluitingen) 16 A / 250 V bij $\cos \varphi = 1$ max. |
| Schakelvermogen:           | inschakelstroom $I_p$ (20ms) = 30 A  |
| Contacttype:               | opening < 3 mm ( $\mu$ -contact), potentiaalvrij Wisselcontact                         |

## Productinformatie

Digitale weekschakelklok voor DIN-rail montage

1 kanaal

Schakelvermogen 16 A

Permanente schakeling op datum / vakantieprogramma

Dag- en weekprogramma

Functie "impuls"

46 geheugenplaatsen (limieten)

Kortste schakelinterval 1 minuut

Handmatige permanente modus

Handbediening

Automatische schakeltijd oriëntatie bij het uitlezen

Vrije blokprogrammering

Automatische omschakeling zomertijd

Bedrijfsuren- en impulsteller

Beveiliging door PIN-codering



