


LED-licht met 3 lichtkleuren “




AL8-25-300-LED-3C

LED designarmatuur

HIGHLIGHTS

- LED-licht met 3 lichtkleuren
- Uiterst vlak design
- Heldere en gelijkmatige verlichting
- Slag- en UV-bestendig polycarbonaat
- Eenvoudige installatie en instelling



Uiterst vlak design

Led armatuur met zeer vlak design

De B.E.G.-armaturen combineren een aantrekkelijk design met de nieuwste ledtechnologie. De stabiele, vlakke diffusor van milieuvriendelijk polycarbonaat zorgt voor een aangename en gelijkmatige lichtverdeling in het vertrek.

De brede straalbundelhoek van 120° zorgt ervoor dat een groot oppervlak wordt verlicht. De hoogwaardige, zuinige leds garanderen een levensduur van 40.000 uur en zorgen voor een hoge lichtopbrengst bij een laag stroomverbruik.

Toepassingsvoorbeelden:

Trappenhuizen, gangen, kelders, garages, opslagruimten en alle binnenlocaties waar een energiebesparende verlichting gewenst is.

PRODUCTINFORMATIE


- Zeer vlakke, ronde led armatuur voor wand- of plafondmontage
- Robuuste en spatwaterdichte kunststof behuizing van polycarbonaat met een hoge brandveiligheidswaarde
- Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur van >40.000 uur
- Breed uitstralend licht door diffuse armatuurafdekking
- Elke lichtkleur is extern dimbaar
- Eenvoudige montage met een aparte bevestigingsbeugel
- Drie lichtkleuren in een lamp, per schakelaar selecteerbaar tussen warmwit, neutraal wit of daglichtwit
- Beschermingsring tegen vandalisme beschikbaar als accessoire

TECHNISCHE GEGEVENS

- Spanning: 200 – 240 V AC, 50 Hz
- Typisch opgenomen vermogen: 25 W
- Lichtstroom van lamp: 2000 lm / 2100 lm / 2120 lm
- Lichtkleur: 3000 K / 4000 K / 5700 K
- Kleurweergave: > CRI 80
- Afmetingen: Ø 300 x 40 mm
- Beschermingsgraad/-klasse: IP54 / II
- Slagvastheid: IK08 (5,0 Joule)
- Fotobiologische veiligheid: RG 0

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1,0	3	874
2,0	6,1	219
3,0	9,1	97
4,0	12,2	55
5,0	15,2	35

Straalbundelhoek



PRODUCT EN ACCESSOIRES

Omschrijving	Kleur	Code
AL8-25-300-LED-3C	wit	93621
Beschermingsring AL8	wit	93014

