

B.E.G.

Feel comfortable in your building



WERELDPRIMEUR:

KNX comfort nu zonder BUS-kabel



PD2N-RF**-KNXs-DX-IB**
met uitgebreide functionaliteit

- Geen BUS-kabels naar de sensor, communiceert via radio
- De eerste KNX-sensor van hoge kwaliteit, met draadloze communicatie en relais inbegrepen
- Met twee lichtsensoren, bewegingssensor, geluidsdetectie, temperatuurmeting
- Met KNX Secure en HCL


beg-luxomat.com

KNX gemak nu zonder BUS-kabel

KNX-liefhebbers hebben erop gewacht, de eerste sensor van hoge kwaliteit, de eerste KNX-sensor met draadloze communicatie en relais inbegrepen. Met de B.E.G. PD2N-RF-KNXs-DX-IB kunnen verlichting, verwarming, ventilatie, airconditioning en uitgebreide comfortinstellingen nauwkeurig worden geregeld. Zonder fysieke BUS-kabel, maar via de KNX-RF standaard, extra beveiligd via KNX Secure, veroverd de aanwezigheidsmelder ook bestaande panden. De gebruikelijke "3 draden" zijn voldoende voor de stroomvoorziening en lichtregeling.

De snelle en veilige KNX-transmissie van de opgenomen signalen vindt plaats via de 868,3 MHz middenfrequentie. En als er een extra relaiskanaal nodig is, bijvoorbeeld om extra schakelbare verlichting te activeren via de aanwezigheid van mensen, kan het nieuwe geïntegreerde relaiskanaal worden gebruikt.

Met de nieuwe KNX RF-inbouwschakelactor SA1-230/16/H/RF-KNXs kunnen bijkomende schakelacties draadloos geactiveerd worden. KNX RF is een bi-directioneel radiosysteem waarbij de apparaten binnen een RF-lijn onafhankelijk van elkaar communiceren.

Met een B.E.G. TP/RF-media coupler LK-RF/KNXs wordt de draadloze versie (KNX RF; Radio Frequency) verbonden met de klassieke versie via KNX BUS-lijnen (KNX TP; Twisted Pair).

Net zoals de TP-busdeelnemers worden de nieuwe RF-busdeelnemers in bedrijf gesteld met behulp van de ETS. De nieuwe RF-versie bevat alle functionaliteiten van de PD2N-KNXs-DX-IB, een luxe versie (DX) van de nieuwste KNX-generatie en een succesvol model van B.E.G. Brück Electronic GmbH.


De B.E.G. PD2N-RF-KNXs-DX-IB ondersteunt de toekomstige levensvatbaarheid van het succesvolle KNX-bussysteem, stimuleert de business van planners, KNX-integrators en installateurs en tilt gemak en energie-efficiëntie naar een nieuw niveau.



PD2N-RF-KNXs-DX
Aanwezigheidsdetector
Radio
Plafondinstallatie
93580*



* Accessoires voor andere montagetypes en kleuren verkrijgbaar



LK-RF/KNXs
RF/TP media coupler
Wandmontage
90407





SA1-230/16/H/RF-KNXs
1 kanaal schakelactor
Radio
Wandmontage
93582



