DALISYS

Rozwiązanie dla budynków

DALI

CHARAKTERYSTYKA

- Możliwość pracy w sieci, modułowa opcja multi-master
- Połączenie sterowania oświetleniem normalnym i awaryjnym, sterowanie żaluzjami oraz urządzeniami HVAC na jednej platformie
- Zdecentralizowana kontrola z rozproszoną inteligencją w celu zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności działania
- Multisensory nie mają zasilacza i łączą funkcje master i slave w jednym urządzeniu
- Wizualizacja i centralne funkcje dostępne bez BMS
- Połączenie BMS dostępne przez sieć BACnet
- Planowanie, uruchomienie i konserwacja przez B.E.G.

FUNKCJE

zobacz DALI LINK i ...

- Zarządzanie oświetleniem awaryjnym
- Sterowanie żaluzjami
- Funkcje centralne: raportowanie przez e-mail, funkcja kalendarza, monitorowanie zużycia energii
- ViSTATION – wizualizacja z administracją użytkownika i wirtualnymi terminalami użytkownika
- Interfejs BACnet

DALI-2 BMS

Standardowe multisensory

DALI-2

B.E.G. LUXOMAT® net

CHARAKTERYSTYKA

- Urządzenia sterujące DALI opracowane zgodnie z normą IEC 62386 cz. 103, 303 i 304
- Kompatybilne z „DALI-2"
- Sterowanie oświetleniem odbywa się w centralnym sterowniku aplikacji dowolnego producenta typu multi-master, obsługującym DALI-2
- Zasilanie napięciem roboczym przez magistralę DALI
- Duży wybór dla szerokiej gamy wymagań
- Jasna dioda LED sygnalizująca szybką lokalizację
- Zewnętrzne sensory światła, niektóre z opcją ustawienia kierunku
- Uruchomienie i konserwacja przez integratora systemów zainstalowanego rozwiązania sterowania oświetleniem

FUNKCJE

- Adresowalne i użytkowane zgodnie z IEC 62386 cz. 103, 303 i 304 (standard DALI-2)
- Przesyłanie wartości luksów w razie potrzeby
- Przesyłanie informacji o obecności w pomieszczeniu i detekcji ruchu w razie potrzeby
- Zintegrowany czas zwłoki (czas wstrzymania) dla detekcji obecności w pomieszczeniu
- Obsługa zapytań cyklicznych
- Różne metody pomiaru światła mogą być ustawiane poprzez banki pamięci (w zależności od wersji)

Aplikację zdalnego sterowania można bezpłatnie pobrać z:

B.E.G. BiRC

Available on the App Store

GET IT ON Google play

DALI

Digital Illumination Interface Alliance

DALI

Rzut oka na koncepcje

DALI DALI-2 IR

DALI Compact

Samodzielne rozwiązanie (z transmisją)

DALI Compact Broadcast: do 50 opraw DALI(-2) i do 3 magistrali DALI, dla maksymalnie 3 grup opraw

Adresowalne DALI Compact: do 64 opraw DALI(-2)- w 1 magistrali DALI, dla maksymalnie 4 grup

CHARAKTERYSTYKA

- Opcja „Wszystko w 1" – pojedynczy czujnik Master
- Zasilacz DALI i sterowanie przyciskami są zintegrowane w czujniku
- Rozwiązanie autonomiczne (połączenie BMS dostępne poprzez styki przełączników)
- Uruchomienie i konserwacja przez instalatora
- Zewnętrzne sensory światła, niektóre z opcją ustawienia kierunku
- Liczne opcje ustawień za pomocą pilota lub aplikacji B.E.G. na smartfony

DALI Compact Broadcast (z transmisją do wszystkich stateczników)

- Grupowanie opraw oświetleniowych z zastosowaniem okablowania stałego
- Opcjonalny protokół DSI
- Możliwość rozszerzania pola detekcji za pomocą konwencjonalnych czujników Slave

DALI Compact z możliwością adresowania

- Grupowanie opraw z wykorzystaniem cyfrowego przydzielania identyfikatorów grup
- Administracja przy użyciu krótkich adresów
- Możliwość rozszerzania pola detekcji za pomocą konwencjonalnych czujników Slave

FUNKCJE

- Załączanie i regulacja oświetlenia zależnie od obecności i poziomu światła dziennego
- Możliwość manualnej regulacji za pomocą konwencjonalnych przycisków
- Światło orientacyjne
- Soft-Start
- Zdalne sterowanie pilotem dla klienta końcowego (Mini)
- Dostępna funkcja Cut-Off (odłączenia stateczników) i podłączenie urządzeń HVAC

DALI Compact Broadcast (z transmisją do wszystkich stateczników)

- Transmisja do wszystkich stateczników w obwodzie

DALI Compact z możliwością adresowania

- Sterowanie grupowe (adresowalne)
- Możliwość sterowania wielokanałowego z procesem kompensacji

DALI LINK

Rozwiązanie do indywidualnych pomieszczeń

DALI LINK - zestaw startowy

CHARAKTERYSTYKA

- Modułowa opcja multi-master
- Czujnik obecności B.E.G., zasilacz DALI B.E.G. i moduł przycisków B.E.G. to 3 elementy składowe do regulacji pojedynczego pomieszczenia z DALI
- Adresowalna komunikacja grupowa
- Dostępne jako „zestaw startowy" i indywidualnie
- Uruchomienie i konserwacja przez instalatora (zabezpieczenie kodem QR)
- Prawie niewidoczna technologia dzięki wyjątkowo płaskiej obudowie PD11, którego część widoczna po wbudowaniu w sufit ma grubość zaledwie 0,85 mm
- Innowacyjna technologia Bluetooth
- Możliwość rozszerzenia do DALISYS

FUNKCJE

zobacz DALI Compact i ...

- Kontrola scen
- Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Bluetooth
- Światło prowadzące „Guided Light"
- Światło orientacyjne PLUS
- Soft Start PLUS
- Dostępny superpłaski czujnik (PD11-FLAT)

B.E.G. DALI LINK

Available on the App Store

GET IT ON Google play

OPCJE DALI

- **DALI Compact:** samodzielne rozwiązanie dla podstawowych wymagań
- **DALI LINK:** modułowe rozwiązanie dla pomieszczeń, idealne do modernizacji obiektów
- **DALISYS:** modułowe rozwiązanie dla budynków, dla podstawowych i skomplikowanych wymagań
- **DALI-2-BMS:** multisensory do stosowania w systemach sterowania oświetleniem zgodnie z nowym standardem DALI-2

B.E.G. Brück Electronic Polska SP. z o.o.
ul. Modlińska 190
03-119 Warszawa

T +48 (0) 22 24 35 165
F +48 (0) 22 24 35 166

info@beg-luxomat.pl
beg-luxomat.com

LFL 50809 V1 – 230519 / To oznacza, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów w dowolnym momencie. Dopuszczamy możliwość wystąpienia błędów w niniejszym katalogu.