

B.E.G.**SAFETYLUX®**

2DN14/6/3DALI-LED

1201 EAN: 4007529012015

- Tensão: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Dimensões: 359 x 90 x 105 mm
- Alcance de visibilidade: 14

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
2DN14/6/3DALI-LED	Branco	1201

Acessórios

Designação	Cor	Número
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067
Adaptador IV para smartphones	Preto	92726
Grelha de proteção metálica BSK SL20	Branco	7888

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensões:	359 x 90 x 105 mm
Alcance de visibilidade:	14
Modo de operação:	Permanente, Não permanente
Fluxo luminoso da luminária:	Placa de LED 12 x 0.5 W Cor da luz: 6500 K branco "luz do dia"
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Temperatura ambiente:	0 °C até +35 °C
Involucro:	Polycarbonato
Cor do material:	Branco, semelhante RAL9010

Luminária com bateria simples

Acumulador:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
Tempo de operação nominal:	3 h

Controlo

Monitoramento local:	teste automático
Monitorização central:	Dali-Bus B.E.G.-DALI-SYS

Informações sobre o produto

Bloco autónomo de emergência com bateria

Caixa em polycarbonato resistente IP54


Pictograma com uma iluminação brilhante e uniforme

Bateria NiMH amiga do ambiente com proteção contra descarga profunda

Controlável remotamente com capacidade bidirecional utilizando o adaptador para IV's em conjunto com a App para smartphone da B.E.G.

Autoteste automático com LED bicolor de estado

Inclui luminária LED, bateria e 4 pictogramas



Acessórios



BLE-IV-Adaptador

Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm

Cor do material: Preto

Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Adaptador IV para smartphones

Número: 92726

Dimensões: 47 x 19 x 10 mm

Grau de proteção / Classe de

Isolamento: IP20

Temperatura ambiente: -20 °C até
+40 °C



Grelha de proteção metálica BSK SL20

Número: 7888

Dimensões: 132 x 402 x 151 mm

Involucro: cesta de aço revestida

Cor do material: Branco