

B.E.G.

LUXOMAT®



96 x PD3-1C-SM

93232 EAN: 4007529932320

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 106 x 53 mm
- Alimentação: < 0.3 W

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
96 x PD3-1C-SM	Branco	93232

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 106 x 53 mm
Alimentação:	< 0.3 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a atividade sentada
Alcance:	78 m² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP44 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Branco mate, semelhante RAL9010
Cor do material:	

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 250 W LED, temporização mínima > 5 min máx. Corrente I_p (20 ms) = 80 A
Tipo de contato:	Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	30 s – 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 – 2000 Lux

Informações sobre o produto

Detetor de movimento para teto

Um canal para comandar a iluminação

Relé de elevada performance para a comutação de todo o tipo de iluminação

Sistema ótico de última geração que deteta o mais pequeno movimento

Função impulso



