



DA64-230/KNX REG DALI-2

93338 EAN: 4007529933389

- Tensão: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensões: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Consumo de corrente: 5.5 mA (KNX, tipicamente)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Consumo de corrente:	5.5 mA (KNX, tipicamente)
Tensão de saída:	16 V DC (DALI, tipicamente)
Alimentação:	0.9 – 6 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe I
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	PA66
Cor do material:	-
KNX TP 256:	Si
Ligações e cabos:	KNX Terminal de bus preto/vermelho
Corrente nominal:	160 mA
Máximo nominal máximo:	250 mA

Informações sobre o produto

KNX DALI gateway para controlo de luzes DALI

Produto certificado DALI2

Cada (Sem sugestões) pode controlar até 64 balastros/drivers DALI numa linha, agrupáveis em até 16 grupos

Módulo de cenários para controlo individual de balastros eletrónicos

Suporte para RGB, branco sintonizável e iluminação centrada no ser humano (DT8)

Compatível com Multisensores DALI-LINK da B.E.G.

Comissionamento via DCA

Possibilidade de substituição rápida de luminárias através de DCA

Comando de difusão com função de intermitência para uma colocação em funcionamento simples das luzes através de botões de comando integrados

Suporte para luminárias de emergência DALI (DT1) com funções de diagnóstico e teste abrangentes, adequadas para ligação a sistemas de gestão de edifícios

Compatível com a maioria dos controladores DALI e balastros DALI



