

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-T sem moldura

92664 EAN: 4007529926640

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: 92664= sem moldura 70 x 70 x 61 mm
- Alimentação: aprox. 1.3 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-T sem moldura	-	92664

### Acessórios

Designação	Cor	Número
Máscara Indoor 180		33233
Moldura IP20 Indoor 180	Branco puro	92630
Moldura IP20 Indoor 180	branco trafico	92631
Moldura IP20 Indoor 180	antracite	92634
Moldura IP54 Indoor 180	Branco puro	92139
Moldura IP20 Indoor 180	branco perola	92632
Moldura IP20 Indoor 180	Prateado	92633
Tomada SM Indoor 180	Branco puro	92141
Placa central Indoor 180 45x45	branco trafico	38947
Placa central Indoor 180 45x45	branco perola	39076
Placa central Indoor 180 55 x 55 mm	Branco puro	39222

## Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	92664= sem moldura 70 x 70 x 61 mm
Alimentação:	aprox. 1.3 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	92664= IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	-
<b>Canal 1 (controlo de iluminação)</b>	
Potência:	300 W, cos $\phi$ = 1 / min. 40 W <b>Número de sensores PIR: : não adequado para</b>
Temporização de funcionamento:	15 s – 16 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 – 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Detetor de movimento de parede com sensor acústico integrado

Versão Triac com tecnologia de 2 fios, sem condutor neutro

Sensor acústico ajustável individualmente

Somente para cargas resistivas

Extensão automática do tempo de operação por deteção do ruído



Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado

### Exemplos de Aplicação:

controlo de instalações sanitárias públicas, corredores, salas de arquivo, salas de reuniões




## Acessórios



### Máscara Indoor 180

Número: 33233


Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
Cor do material: Branco



### Moldura IP20 Indoor 180

Número: 92630

Dimensões: 92630= 86 x 86 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: 92630= IP20  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



### Moldura IP20 Indoor 180

Número: 92631

Dimensões: 92631= 86 x 86 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: 92631= IP20  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



### Moldura IP20 Indoor 180

Número: 92634

Dimensões: 92634= 86 x 86 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: 92634= IP20  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



### Moldura IP54 Indoor 180

Número: 92139

Dimensões: 92139= 87 x 87 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: 92139= IP54  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



### Moldura IP20 Indoor 180

Número: 92632

Dimensões: 92632= 86 x 86 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: 92632= IP20  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



### Moldura IP20 Indoor 180

Número: 92633

Dimensões: 92633= 86 x 86 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: 92633= IP20  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



### Tomada SM Indoor 180

Número: 92141

Dimensões: 88 x 88 x 42 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54  
Resistência ao choque: IK05



### Placa central Indoor 180 45x45

Número: 38947

Dimensões: 45 x 45 mm  
Cor do material: branco trafico mate, semelhante RAL9016



**Placa central Indoor 180 45x45**

Número: 39076

Dimensões: 45 x 45 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: branco perola mate, semelhante RAL1013



**Placa central Indoor 180 55 x 55 mm**

Número: 39222

Dimensões: 55 x 55 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco puro brillo