


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## IndoorHF-1C

93263 EAN: 4007529932634

- Tensão: 230 V AC 10% 50 / 60 Hz
- Dimensões: 55 x 55 x 36 mm
- Alimentação: aprox. 0.2 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
IndoorHF-1C	branco trafico	93263

### Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067

## Dados técnicos

Tensão:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	55 x 55 x 36 mm
Alimentação:	aprox. 0.2 W horizontal 180°
Área de deteção:	(Montagem em parede) máx. 8 m x 4 m transversal
Alcance:	máx. 8 m x 4 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	32 m² / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 1.2 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	5 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	branco trafico brilho, semelhante RAL9016

### Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	10 s - 18 h
Nível de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

## Informações sobre o produto

Detetor de presença de parede com tecnologia HF

Versão de relé com tecnologia de três fios




Possibilidade de comando manual através de botão de  
pressão

Disponível sem moldura para combinação com a moldura da  
tampa (dimensões da tampa interior 55 x 55 mm)

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux

### Exemplos de Aplicação:

controlo de instalações sanitárias públicas, corredores, salas  
de arquivo, salas de reuniões



## Acessórios



**Kit RC supressor de arco elétrico**  
Número: 10880

Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm  
Grau de proteção / Classe de  
Isolamento: IP20 / Classe II



**Mini kit RC supressor de arco elétrico**  
Número: 10882

Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm  
Grau de proteção / Classe de  
Isolamento: IP20 / Classe II



**BLE-IV-Adaptador**  
Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm  
Cor do material: Preto  
Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm