



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

- Tensão: através do bus KNX
- Dimensões: 48 x 18 x 40 mm
- Consumo de corrente: 10 mA

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|------------|------|--------|
| LK-RF/KNXs | azul | 90407 |

Dados técnicos

| | |
|--|------------------------------------|
| Tensão: | através do bus KNX |
| Dimensões: | 48 x 18 x 40 mm |
| Consumo de corrente: | 10 mA |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe III |
| Temperatura ambiente: | -5 °C até +45 °C |
| Involucro: | ABS |
| Cor do material: | azul |
| KNX TP 256: | Si |
| KNX RF: | Si |
| Ligações e cabos: | KNX Terminal de bus preto/vermelho |
| Frequência: | 868.3 MHz (EU), 6 dBm |
| Alcance de transmissão: | máx. 150 m |

Informações sobre o produto

-

KNX Secure Ready

null

O acoplador suporta quadros extensos KNX e é compatível com o software ETS® (ETS5 ou superior)

Contém uma tabela de filtro expandida do grupo principal 0 ao 31

Alimentado pelo bus-KNX

-

-

-

-

Devido à frequência de rádio de 868 MHz, o aparelho só está autorizado a funcionar na Europa



