

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-12-48V-3A-FC

92164 EAN: 4007529921645

- Tensão: 12 - 48 V AC / CC
- Dimensões: Ø 80 x 85 mm
- Alimentação: < 1 W

Domínios de aplicação

- corredores/halls
- casas de banho
- Sala de equipamentos
- pequenos escritórios
- Escritórios em Open space
- salas de conferências

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD2-M-2C-12-48V-3A-FC	Branco	92164

Acessórios

Designação	Cor	Número
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Anel de cobertura PD2/PD3 FC		93085
Máscaras PD2-FC		36635

Dados técnicos

Tensão:	12 – 48 V AC / CC
Dimensões:	Ø 80 x 85 mm
Alimentação:	< 1 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	78 m² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP20 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK05
Resistência ao choque:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Branco mate, semelhante RAL9010
Cor do material:	

Canal 1 (controlo da iluminação livre de potencial)

Potência:	3 A; cos φ = 1 1x Micro contato, livre de potencial Contato NA
Tipo de contato:	15 s – 30 min, Impulso
Temporização de funcionamento:	10 – 2000 Lux
Nível de luminosidad deseado:	

Canal 2 (controlo AVAC livre de potencial)

Potência:	3 A; cos φ = 1 1x Micro contato, livre de potencial Contato NA
Tipo di contato:	5 min – 120 min, Impulso de alarme, Impulso
Temporização de funcionamento:	Medição mista da luz
Medição mista da luz:	

Informações sobre o produto

Detetor de presença com uma tensão de operação de 12-48 V

Dois canais livres de potencial

Pode ser usado tanto como dispositivo mestre, como um dispositivo escravo



Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux (AVAC 15 min.)

Exemplos de aplicação:

corredores/halls, casas de banho, Sala de equipamentos, pequenos escritórios, Escritórios em Open space, salas de conferências



Acessórios



BLE-IV-Adaptador

Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm

Cor do material: Preto

Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida



IR-PD-2C

Número: 92475

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)

Dimensões: 80 x 60 x 8 mm

Cor do material: -



Anel de cobertura PD2/PD3 FC

Número: 93085

Dimensões: Ø 84 x 9 mm

Involucro: Policarbonato resistente
aos raios UV

Cor do material: preto azeviche
brilho, semelhante RAL9005



IR-PD-Mini

Número: 92159

Bateria: 3.0 V lítio CR2032
(incluída)

Dimensões: 57 x 35 x 7 mm

Cor do material: -



Máscaras PD2-FC

Número: 36635

Involucro: Policarbonato resistente
aos raios UV

Cor do material: transparente