



## PS-DALI-SYS-USB-REG

92843 EAN: 4007529928439

- Tensão: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensões: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parametrização: botão de função de atualização de firmware, PC Tools B.E.G.

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PS-DALI-SYS-USB-REG	Branco	92843

## Dados técnicos

Tensão:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parametrização:	botão de função de atualização de firmware, PC Tools B.E.G.
Tensão de saída:	16 V DC
Alimentação:	6 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	+5 °C até +45 °C
Involucro:	Poliamida, resistente aos UV
Cor do material:	Branco
Ligações e cabos:	0.2 ... 4.0 mm <sup>2</sup> rígido 0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup> bem ligado (com ou sem ponteira), USB
Máximo nominal máximo:	210 mA

## Informações sobre o produto

Fonte de alimentação DALI com interface USB integrado, para montagem em calha DIN

Como solução autónoma para integração simples no sistema B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Aplicação de controlo integrada para endereçamento de até 64 dispositivos DALI

Função de atualização através de interface USB e botão de pressão integrado

LED's integrados para visualização de operações

A gama completa de funções só pode ser ativada com outros produtos da B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Este artigo é um componente de um sistema de controlo de iluminação da B.E.G., que suporta a utilização de dispositivos de funcionamento DALI (luminárias, relés) de outros fabricantes

Não é suportada a utilização de controladores de aplicação DALI de outros fabricantes

Não é suportada a utilização de dispositivos de entrada DALI (sensores, botões de pressão) de outros fabricantes

São necessários componentes de sistema adicionais (hardware) da B.E.G.

São necessários serviços adicionais (planeamento, colocação em funcionamento e manutenção) da B.E.G.



