



RM-DALI-SYS-1C-REG

92849 EAN: 4007529928491

- Tensão: do DALI Bus, máx. 22 V DC
- Dimensões: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Parametrização: através de DIP-switch, HEX-switch, App B.E.G., PC Tools B.E.G., Router DALI B.E.G.

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
RM-DALI-SYS-1C-REG		92849

Dados técnicos

Tensão:	do DALI Bus, máx. 22 V DC
Dimensões:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parametrização:	através de DIP-switch, HEX-switch, App B.E.G., PC Tools B.E.G., Router DALI B.E.G.
Consumo de corrente:	10 mA
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco

Relé

Potência:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Tipo de contato:	Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	1 min - 150 min (somente no modo Cut-off e AVAC)
Atraso ao ligar:	1 min - 150 min (apenas em modo AVAC)

Informações sobre o produto

Módulo relé de 1 canal, com interface DALI, para instalação em calha DIN

Relé livre de potencial de alto desempenho, para cargas com elevada corrente de arranque

Para integração no sistema B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Aplicação de controlo integrada com diferentes modos de operação

Modos de operação: Padrão, Função Cut-off, AVAC, Impulso, Alarme

Comutadores DIP e HEX para rápido comissionamento com funcionalidades básicas

A gama completa de funções só pode ser ativada com outros produtos da B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS



