



SBA4-230 / 10 / H / KNX REG

93930 EAN: 4007529939305

- Tensão: 230 V AC 50 Hz
- Dimensões: 86 x 72 x 60 mm (4 TE)
- Tensão de saída: 230 V AC 50 Hz

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG	-	93930

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC 50 Hz
Dimensões:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Tensão de saída:	230 V AC 50 Hz
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	0 °C até +45 °C
Involucro:	Plástico LEXAN UL-94-V0
Cor do material:	-
Elementos de sinalização:	LED vermelho: LED de programação LED verde: estado do canal
Operação manual:	Operação manual dos canais diretamente no dispositivo
KNX TP 256:	Si
Ligações e cabos:	KNX Terminal de bus preto/vermelho
Potência:	Motores de persianas de rolos

Informações sobre o produto

Os atuadores de persianas KNX SBA recebem telegramas KNX e controlam vários motores de persianas com fins de curso, independentes uns dos outros

Cada canal pode ser controlado com 2 relés monoestáveis e podem também ser manualmente ativados por botões de pressão no atuador

Cada canal pode ser programado individualmente através do ETS. Relatórios de estado, funções de bloqueio, funções de comutação central e extensas, funções de calibração e posicionamento estão disponíveis para seleção

No caso de falha ou retorno da tensão do bus, as posições dos relés podem ser programadas individualmente para cada canal

O dispositivo foi desenvolvido para instalação em calha DIN em quadros elétricos de distribuição

Para instalação em locais interiores e secos



