

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## 10 x BL4-C-FP Set 93231-92199

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Puissance interne: env. 0.3 W

### Données de commande

| Désignation                              | Couleur | Ref.  |
|--|---------|-------|
| 10 x BL4-C-FP                            | blanc   | 93231 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc   | 92199 |

## Données techniques

|   |   |
|---|---|
| Tension:  | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Dimensions:   | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Puissance interne:                                      | env. 0.3 W  |
| Angle de détection:                                     | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)<br>max. Ø 32 m<br>pour un<br>mouvement<br>transversal |
| Portée:   | max. Ø 16 m<br>pour un<br>mouvement<br>frontal  |
| Surface contrôlée pour<br>une approche<br>tangentielle: | 200 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>montage   |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:            | 2.4 m / 2.6 m /<br>2.5 m  |
| Niveau de protection:                                   | IP20 / Classe II  |
| Résistance aux chocs:                                   | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Température ambiante:                                   | -25 °C à +50 °C   |
| Boîtier:  | <b>Polycarbonate,<br/>UV-résistant +<br/>panier en acier<br/>revêtu (92199)</b>               |
| Couleur du matériau:                                    | blanc mat,<br>similaire<br>RAL9010  |
| Connexions et câbles:                                   | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>pour<br>conducteurs<br>rigides                                   |
| <b>Canal 1 (commande de<br/>l'éclairage)</b>            |   |
| Puissance:  | 1000 W, cos φ =<br>1<br>500 VA, cos φ =<br>0.5<br>400 W LED                                   |
| Type de contact:  | 1x µ-Contact,<br>Contact type NO  |
| Durée de temporisation:                                 | 15 sec - 60 min   |
| Seuil d'enclenchement:                                  | 10 - 2000 Lux   |

## Informations sur les produits

Set : 10 x BL4-C-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de mouvement plafond télécommandable spécial couloir

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**10 x BL4-C-FP**  
Ref.: 93231

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm  
Puissance interne: env. 0.3 W



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu